

Release Notes

Color Server Pro C900/C900S

This document contains information about the Pro C900/C900S. Before using the Pro C900/C900S, copy these *Release Notes* and distribute the copies to all users.

Printing

Rush Printing

If you set the stacker's Output Tray Setting to "Do not Stack Jobs," and then interrupt a job to perform Rush Printing on another job, the Rush Printing job is printed successfully. However, the original print job cannot be restarted. To restart the print job, remove the paper from the stacker tray.

If you set the Output Tray Setting to "Stack Jobs" before printing, jobs that are interrupted can be restarted after the Rush Printing job is finished.

2-byte characters

Do not enter 2-byte characters in the Secure Print field in the printer driver, even though no error message is displayed when you do so.

Overrides from Paper Catalog

When you override tray attributes in Paper Catalog, make sure to perform the override before starting to print.

Booklet Maker

Coated media for cover page

When you select Tray 1, 2, or 7 for printing the body pages of a booklet, you cannot select a Coated media type for the cover. Use Autoselect or a tray other than 1, 2, or 7.

Trim size

When you change the Spine Width, the number of cover paper sizes may increase. If you select one of these paper sizes and try to print, an error will occur.






Select the cover paper size that appears when the Spine Width is set to 0.


Output tray for 1-up Perfect Bound jobs

When you print a 1-up Perfect Bound job, do not output the job to the Finisher Shift Tray or Finisher Upper Tray. If you choose one of these trays, the output is not bound.

Paper size

When you print a 1-up Perfect Bound job, set the paper size of the body and the cover, but do not change the paper size on the Media tab.





Notes de mise à jour

Color Server Pro C900/C900S

Ce document contient des informations concernant le Pro C900/C900S. Avant d'utiliser le Pro C900/C900S, faites une copie de ces *Notes de mise à jour* et distribuez-les à tous les utilisateurs.

Impression

Impression immédiate

Si vous réglez le bac de sortie du stacker sur « Do not stack jobs » (Ne pas empiler les tâches), puis que vous interrompez une tâche pour appliquer l'impression immédiate à une autre tâche, celle-ci s'imprime avec succès. Cependant, la tâche d'impression d'origine ne peut pas être relancée. Pour ce faire, retirez le papier du bac du stacker.

Si vous réglez le bac de sortie du stacker sur « Stack Jobs » (Empiler les tâches) avant d'imprimer, les tâches interrompues peuvent être relancées après la fin de l'impression de la tâche à impression immédiate.

Caractères à deux octets

Ne saisissez aucun caractère à deux octets dans le champ d'impression sécurisée du pilote d'imprimante, même si aucun message d'erreur ne s'affiche dans ce cas de figure.

Modifications effectuées à partir de Paper Catalog

Lorsque vous modifiez les attributs de bac dans Paper Catalog, veillez à effectuer la modification avant de lancer l'impression.

Booklet Maker


Support couché pour la page de couverture

Lorsque vous sélectionnez Bac 1, 2 ou 7 pour imprimer le contenu des pages d'une brochure, vous ne pouvez pas sélectionner de support couché pour la couverture. Sélectionnez plutôt Autosélection ou un bac autre que les bacs 1, 2 et 7.

Format de coupe

Lorsque vous modifiez la largeur du dos, les valeurs du format de couverture peuvent augmenter. Une erreur se produit lorsque vous sélectionnez l'un de ces formats et que vous essayez d'imprimer.

Sélectionnez le format de couverture qui apparaît lorsque l'option Largeur dos est réglée sur 0.







Réceptacle de sortie pour les tâches dos carré collé 1 pose

Lorsque vous imprimez une tâche dos carré collé 1 pose, ne l'imprimez pas sur le Réceptacle avec décalage finisseur ou sur le Réceptacle supérieur du finisseur. Si vous choisissez l'un de ces réceptacles, l'impression n'est pas reliée.

Format papier

Lorsque vous imprimez une tâche dos carré collé 1 pose, définissez le format papier du contenu et de la couverture, mais ne modifiez pas le format papier dans l'onglet Support.





Note di release

Color Server Pro C900/C900S

Questo documento contiene informazioni relative a Pro C900/C900S. Prima di usare Pro C900/C900S, distribuire una copia di queste *Note di release* a tutti gli utenti.

Stampa

Stampa urgente

Se si seleziona “Do not Stack Jobs” per l'impostazione Output Tray Setting del raccogli copie e poi si interrompe un lavoro per eseguire una stampa urgente di un altro lavoro, la stampa urgente verrà completata correttamente. Il lavoro di stampa interrotto non potrà comunque essere riavviato. Per riavviare il lavoro, rimuovere la carta dal vassoio del raccogli copie.

Se si seleziona “Stack Jobs” per l'impostazione Output Tray Setting prima di stampare, i lavori interrotti possono essere riavviati dopo il completamento della stampa urgente.

Caratteri a doppio byte

Non immettere caratteri a doppio byte nel campo Stampa protetta nel driver di stampa, anche se non appare alcun messaggio di errore relativo a tale limitazione.

Modifiche da Paper Catalog

Se è necessario modificare gli attributi dei cassettei in Paper Catalog, apportare la modifica prima di iniziare a stampare.

Booklet Maker


Supporti patinati per la pagina di copertina

Quando si seleziona il cassetto 1, 2 o 7 per stampare le pagine del corpo di un booklet, non è possibile selezionare un tipo di supporto patinato per la copertina. Usare Autoselezione o un cassetto che non sia 1, 2 o 7.

Ampiezza del rifilo

Quando si cambia la larghezza del dorso, il numero dei formati per le copertine potrebbe aumentare. Se si seleziona uno di questi formati carta e si prova a stampare, verrà visualizzato un messaggio di errore.

Selezionare il formato carta della copertina che appare quando l'opzione Larghezza dorso è impostata su 0.







Vassoio di uscita per lavori rilegati con il metodo Senza cuciture 1 pagina

Quando si stampa un lavoro rilegato con il metodo Senza cuciture 1 pagina, non usare il Vassoio basculante finisher o il Vassoio superiore finisher. Se si seleziona uno di questi vassoi, il lavoro stampato non viene rilegato.

Formato carta

Quando si stampa un lavoro rilegato con il metodo Senza cuciture 1 pagina, impostare il formato carta del corpo e della copertina, ma non cambiare il formato carta nella scheda Supporti.





Release-Informationen

Color Server Pro C900/C900S

Dieses Dokument enthält ergänzende Informationen über den Pro C900/C900S. Stellen Sie diese *Release-Informationen* allen Anwendern zur Verfügung, bevor Sie den Pro C900/C900S in Betrieb nehmen.

Drucken

Vorziehen der Druckausgabe

Wenn für die Stacker-Ablage vorgegeben ist, dass Aufträge nicht gestapelt werden, und Sie die Ausgabe eines Auftrags unterbrechen, um einen anderen Auftrag als Eilauftrag vorzuziehen, wird zwar der Eilauftrag erfolgreich gedruckt, der ursprüngliche Auftrag danach aber nicht wieder gestartet bzw. fortgesetzt. Damit der unterbrochene Auftrag wieder gestartet werden kann, müssen Sie zuvor die gedruckten Seiten aus dem Ablagefach nehmen.

Wenn laut Voreinstellung für die Stacker-Ablage Aufträge gestapelt werden können, kann der durch den Eilauftrag unterbrochene Auftrag nach dem Ende des Eilauftrags problemlos fortgesetzt werden.

2-Byte-Zeichen

Geben Sie im Druckertreiber keine 2-Byte-Zeichen in das Feld „Vertraulich drucken“ ein, auch wenn bei der Eingabe solcher Zeichen kein Fehler gemeldet wird.

Ändern von Papierfachattributen in Paper Catalog

Wenn Sie in Paper Catalog die Attribute für ein Papierfach (Behälter/Magazin) ändern wollen, müssen Sie diese Änderungen vornehmen, bevor Sie die Druckausgabe starten.

Broschüren- erstellung


Gestrichene Medien für Titel-/Abschlussblatt bzw. Einband

Wenn Sie für den Haupt-/Innenteil einer Broschüre das Papierfach 1, 2 oder 7 als Zufuhrfach wählen, können Sie für das Titel-/Abschlussblatt bzw. den Einband kein gestrichenes Medium wählen. Verwenden Sie, um dieses Problem zu vermeiden, die Einstellung „Autom. wählen“ oder eines der anderen Papierfächer (nicht Papierfach 1, 2 oder 7).

Endformatgröße

Wenn Sie die Rückenbreite ändern, kann es geschehen, dass die Anzahl der für das Titel-/Abschlussblatt bzw. den Einband angebotenen Papiergrößen zunimmt. Wenn Sie jedoch eine der zusätzlich angebotenen Papiergrößen wählen und Ihren Auftrag unter Verwendung dieser Papiergröße drucken, kommt es zu einem Fehler.

Wählen Sie, um Probleme zu vermeiden, die Papiergröße, die bei der Festlegung „Rückenbreite = 0“ angeboten wird.







Ablagefach für Aufträge mit Broschürenlayout „1-fach, Klebebindung“

Wählen Sie bei einem Auftrag mit dem Broschürenlayout „1-fach, Klebebindung“ nicht die Einstellung „Finisher-Versatzablage“ oder „Obere Finisher-Ablage“ für die Finishing-Option „Ziel“. Wenn Sie eines der genannten Ablagefächer wählen, wird die Ausgabe nicht gebunden.

Papiergröße

Für einen Auftrag mit dem Broschürentyp „1-fach, Klebebindung“ können Sie die Papiergröße separat für den Haupt-/Innenteil und den Einband (Titel-/Abschlussblatt) festlegen. Ändern Sie die Papiergröße aber nicht auf der Seite „Medium“ des Druckertreibers.





Notas de la versión

Color Server Pro C900/C900S

Este documento contiene información acerca del Pro C900/C900S. Antes de utilizar el Pro C900/C900S, haga copias de estas *Notas de la versión* y entregue las copias a todos los usuarios.

Impresión

Imprimir inmediatamente

Si configura la opción de bandeja de salida del apilador con el valor “Do not Stack Jobs” (No apilar trabajos) y a continuación interrumpe un trabajo para Imprimir inmediatamente otro trabajo, el trabajo de Impresión rápida se imprime correctamente. Sin embargo, el trabajo original no puede reiniciarse. Para reiniciar el trabajo de impresión, retire el papel de la bandeja del apilador.

Si configura la opción de bandeja de salida del apilador con el valor “Stack Jobs” (Apilar trabajos) antes de imprimir, los trabajos que se interrumpen pueden reiniciarse tras finalizar la impresión del trabajo de Imprimir inmediatamente.

Caracteres de 2 bytes

No introduzca caracteres de 2 bytes en el campo Impresión segura del controlador de impresora, aunque no se muestre ningún mensaje de error al hacerlo.

Redefiniciones desde Paper Catalog

Al redefinir los atributos de bandeja en Paper Catalog, asegúrese de realizar la redefinición antes de iniciar la impresión.

Booklet Maker


Papel estucado para la página de portada

Al seleccionar la Bandeja, 1, 2 o 7 para imprimir páginas del cuerpo de un cuadernillo, no es posible seleccionar un papel de tipo estucado para la portada. Utilice el valor Sel. auto. de bandeja o cualquier otro valor que no sea 1, 2 ó 7.

Tamaño de guillotinado

Al cambiar el ancho de lomo, el número de tamaños de papel de portada puede aumentar. Si selecciona uno de estos tamaños de papel e intenta imprimir se producirá un error.

Seleccione el tamaño de papel de portada que aparece cuando el ancho de lomo está configurado como 0.







Bandeja de salida para trabajos de encuadernado pliego a pliego de 1 por cara

Al imprimir un trabajo de encuadernado pliego a pliego de 1 por cara, no envíe el trabajo a la Bandeja desplazamiento finisher ni a la Bandeja superior del finisher. Si selecciona una de estas bandejas, la salida no se encuaderna.

Tamaño de papel

Al imprimir un trabajo de encuadernación pliego a pliego, defina el tamaño de papel del cuerpo y la portada, pero no cambie el tamaño de papel de la pestaña Papel.





Versienotities

Color Server Pro C900/C900S

Dit document bevat informatie over de Pro C900/C900S. Voordat u de Pro C900/C900S gebruikt, moet u een kopie maken van deze *Versienotities* en elke gebruiker een exemplaar geven.

Afdrukken

Direct afdrukken

Als u de instelling voor uitvoerladen voor de stapelaar instelt op Do not Stack Jobs (Taken niet stapelen) en een taak vervolgens onderbreekt om Direct afdrukken uit te voeren op een andere taak, wordt de taak via Direct afdrukken met goed gevolg afgedrukt. U kunt de oorspronkelijke afdruktaak echter niet opnieuw starten. Als u de afdruktaak opnieuw wilt starten, verwijdt u het papier uit de stapellade.

Als u de instelling voor uitvoerladen instelt op Stack Jobs (Taken stapelen) voordat u een taak afdrukt, kunt u onderbroken taken opnieuw starten nadat de taak via Direct afdrukken is afgedrukt.

Tekens van 2 bytes

Voer geen tekens van 2 bytes in in het veld Beveiligd afdrukken in het printerstuurprogramma, ook al wordt geen foutbericht weergegeven wanneer u dit doet.

Vervangende instellingen in Paper Catalog

Wanneer u ladekenmerken in Paper Catalog vervangt, moet u dit doen voordat u begint met afdrukken.

Booklet Maker


Gecoate media voor omslagpagina

Wanneer u Lade 1, 2 of 7 selecteert voor het afdrukken van de binnenpagina's van een boekje, kunt u geen gecoat mediatype selecteren voor het omslag. Gebruik Autom. selecteren of kies een andere lade dan 1, 2 of 7.

Snijgrootte

Wanneer u de rugbreedte wijzigt, kan het aantal omslagpapierformaten toenemen. Als u een van deze papierformaten selecteert en probeert af te drukken, treedt een fout op.

Selecteer het omslagpapierformaat dat wordt weergegeven wanneer de rugbreedte is ingesteld op 0.



Uitvoerlande voor 1 per vel op de rug gebonden taken

Wanneer u een 1 per vel op de rug gebonden taak afdrukt, moet u de taak niet uitvoeren naar de Wissellade van afwerkeenheid of de Finisher bovenuitvoer. Als u een van deze laden kiest, wordt de uitvoer niet gebonden.

Papierformaat

Wanneer u een 1 per vel op de rug gebonden taak afdrukt, moet u het papierformaat van de binnenpagina's en het omslag instellen, maar niet het papierformaat op het tabblad Media wijzigen.

Printed in Japan
D016-7115



D0167115