English

Notes for Users

These notes provide additional information on using this product, and errata for the description in the operating manuals.

Торіс	Error	Correction
User Guide	Incomplete	Item: Domain
• Using the Scanner Function >	Information	Setting: Optional
Registering Scan Destinations >		Description: If the destination computer is
Scan to Folder Settings		a member of an Active Directory domain,
Scanning and Faxing Guide		specify that domain name.
• Using the Scanner Function >		Can contain up to 15 characters.
Registering Scan Destinations >		See Figure A for the correct screen image.
Scan to Folder Settings		
User Guide	The [NetBIOS	5 over TCP] settings do not appear in Web
• Configuring the Machine Using	Image Monite	Dr.
Web Image Monitor >	See Figure B i	for the correct screen image.
Configuring the Network Settings		
 Checking the Network Status 		
User Guide	The message	"NetBIOS Name Conflicted Press Clear
• Troubleshooting > Error and	Key" does not	t appear on the control panel display.
Status Messages on the Screen	2	1 1 7

Figure A: Scan to Folder Settings

Cone Touch Button	: •
E Full Name (Required)	:
Service Name (Required)	:w
For example:	0.Computer_name_or_IP\Share_Folder
Domain (Optional)	:
User Name (Optional)	:
Password (Optional)	:
Directory (Optional)	:
File Format for Color/Gray	PDF V
File Format for BAV	: TIFF 💌
Document size	: A4 210x297 v
Resolution	: 300x300 dpi 🛩
E Density	: 🖸 🔳 🔳 🗖 🖸 🙆
Please Enter Administrator Password	

Figure B: Network Settings

Network Settings

Network Status	Network Application	DNS	Alert Messages	SNMP	SMTP
General Status					
■ Link Status	: THE MARK WALLERS				
■ IPP Printer Name	$: \ (0.000 + 0.000 + 0.000)$	100	0.000		
Network Version	: 1.000				
■ MAC Address	1000102030				
TCP/IP Status					
DHCP	: 🔿 Enable 💿 Di	sable			
■ IP Address	10	1			
Subnet Mask	28 28	100	. 6		
Gateway	100	1			
Please Enter Administ	rator Password				
ок	Cancel				

Deutsch

Hinweise für Benutzer

Diese Hinweise enthalten zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts und Berichtigungen von Druckfehlern in den Betriebshandbüchern.

Thema	Fehler	Berichtigung
Benutzerhandbuch	Unvollständige	Punkt: Domain
• Verwenden der Scanfunktion >	Informationen	Einstellung: Optional
Registrieren von Scan-Zielen >		Beschreibung: Falls der Zielcomputer
Einstellungen In Ordner scannen		Mitglied einer Active Directory-Domain
Scan- und Fax-Anleitung		ist, geben Sie den Namen dieser Domain
• Verwenden der Scanfunktion >		an.
Registrieren von Scan-Zielen >		Er kann bis zu 15 Zeichen enthalten.
Einstellungen In Ordner scannen		Siehe Abbildung A zum korrekten
		Bildschirmbild.
Benutzerhandbuch	[NetBIOS über	TCP]-Einstellungen erscheinen nicht auf
Konfigurieren des Geräts über den Web	dem Web Image	Monitor.
Image Monitor > Konfigurieren der	Siehe Abbildung	B zum korrekten Bildschirmbild.
Netzwerkeinstellungen > Überprüfen		
des Netzwerkstatus		
Benutzerhandbuch	Die Nachricht	"Konflikt bei NetBIOS-Name Löschtaste
• Fehlerbehebung > Fehler- und	drücken" wird	nicht auf dem Display des Bedienfelds
Statusmeldungen auf dem Display	angezeigt.	

Abbildung A: Einstellungen In Ordner scannen

Einstellungen In Ordner	scannen
Drucktaster	: *
Vollständiger Name (erford.)	:
Servicename erf.	: \\\
Beispiel:	WComputer_name_or_IPShare_Folder
Domain (optional)	:
 Benutzername (optional) 	:
Kennwort (optional)	:
 Verzeichnis (optional) 	:
Dateiformat für Farbe/Grau	PDF V
Dateiformat f ür S/W	: TIFF 💌
Dokumentenformat	: A4 210×297
 Auflösung 	: 300x300 dpi 🛩
Dichte	: 🔯 🔳 🔳 🔲 🖸 🙆
Bitte geben Sie das Administrator-Pa	sswort ein
Absenden Abbreche	n

Abbildung B: Netzwerkeinstellungen

Netzwerkstatus	Netzwerkanwendung	DNS	Alarmmeldungen	SNMP	SMTP
Allgemeiner Status					
Link-Status	: 10.5597005000				
IPP Druckername	: March 1990	110° 6	188		
Netzwerkversion	: 000.04				
MAC-Adresse	10.002/00.04.04				
CP/IP-Status					
DHCP	: 🔿 Aktivieren 💿	Deaktiv.			
IP-Adresse		1			
Subnetz-Maske	: (M (M	203	. 💷		
Gateway	: mit . mit .	<u>le</u>			
itte geben Sie das A	dministrator-Passwort e	in			

Français

Notes aux utilisateurs

Ces notes fournissent des informations supplémentaires sur l'utilisation de ce produit, ainsi qu'un erratum des descriptions indiquées dans les manuels d'utilisation.

Objet	Erreur	Correction
Guide de l'utilisateur	Informations	Élément : Domaine
 Utilisation de la fonction de numérisation > Enregistrement des destinations de numérisation > Paramètres Scan vers Dossier Guide de numérisation et de fax Utilisation de la fonction de numérisation > Enregistrement des destinations de numérisation 	incomplètes	Paramètre : Option Description : Si l'ordinateur de destination est un membre d'un domaine Active Directory, précisez le nom du domaine. Peut contenir un maximum de 15 caractères. <i>Reportez-vous à la Figure A pour l'image</i> <i>d'écran appropriée.</i>
> Paramètres Scan vers Dossier		
 Guide de l'utilisateur Configuration du périphérique à l'aide de Web Image Monitor > Configuration des paramètres réseau > Vérification de l'état du réseau 	<i>Les paramètre dans Web Ima</i> Reportez-vous à	es [NetBIOS par TCP] n'apparaissent pas ge Monitor. 1 la Figure B pour l'image d'écran appropriée.
Guide de l'utilisateur • Dépannage > Messages d'erreur et d'étate définé aux l'étate	<i>Le message "C s'affiche pas su</i>	Conflit nom NetBIOS Appuyer sur Supp." ne ur le panneau de configuration.

Figure A : Paramètres Scan vers Dossier

Paramètres Scan vers D	Dossier
Touche multifonction	:
Nom complet (requis)	:
Nom service (requis)	://
Par ex.:	11Computer_name_or_IP\Share_Folder
Domaine (option)	:
Nom utilisateur (option)	:
Mot de passe (option)	:
Répertoire (option)	:
E Format fichier pour couleur/gris	PDF .
E Format fichier pour N/B	: TIFF M
E Format du document	: A4 210×297 💌
Résolution	: 300x300 dpi ⊻
■ Densité	: 🖸 🔳 🔳 🔲 💭 🚱
Veuillez entrer le mot de passe admir	histrateur
Soumettre Annuler	

Figure B : Paramètres réseau

État du réseau	lication réason	DMR	Magagaga d'alarta	CNIMD	CATE
Ltat du Teseau Ap	alcation reseau	DIVO	wessages daierte	Sivine	SWIT
État général					
 Statut LINK 	: 100,000,000	i papa			
Nom d'imprimante IPF	· calles Fills	10.00	10714080		
Version réseau	: 0.0000				
Adresse MAC	1000 0000	10.00			
tat TCP/IP					
DHCP	: O Activer	⊙ Dés	activer		
Adresse IP	-				
Masque sous-réseau	: 20	L	. i		
Passerelle	:				
euillez entrer le mot de p	asse administrat	eur			
01/	Ammulan				

Italiano

Note per gli utenti

In queste note vengono fornite ulteriori informazioni sull'uso del prodotto e sulle pagine di errata corrige relative alle descrizioni presenti nei manuali sul funzionamento.

Argomento	Errore	Correzione
 Guida per l'utente Uso della funzione scanner > Registrazione di destinazioni di scansione > Impost. scans. a cartella Guida alla scansione e all'invio di fax Uso della funzione scanner > Registrazione di destinazioni di scansione > Impost. scans. a cartella 	Informazioni incomplete	Voce: Dominio Impostazione: opzionale Descrizione: Se il computer di destinazione è membro di un dominio Active Directory, specificare il nome di tale dominio. Può contenere fino a 15 caratteri. Vedere la Figura A per verificare la schermata corretta
 Guida per l'utente Configurazione della periferica tramite Web Image Monitor > Configurazione delle impostazioni di rete > Controllo dello stato di rete 	<i>Le impostazio Web Image Mo Vedere la Figu</i>	ni di [NetBIOS su TCP] non appaiono nel onitor. ra B per verificare la schermata corretta
Guida per l'utenteRisoluzione problemi > Messaggi di stato o di errore sullo schermo	Il messaggio Cancella" noi controllo.	"Conflitto nome NetBIOS Prem. tasto n appare sul display del pannello di

Figura A: Impost. scans. a cartella

Impost. scans. a cartella	a
Tasto One-touch	: 🗸
Nome completo (obbligatorio)	:
Nome ser. (obb.)	: //
Ad es.:	11Computer_name_or_IP\Share_Folder
Dominio (opzionale)	:
Nome utente (opzionale)	:
Password (opzionale)	:
 Directory (opzionale) 	:
Formato file per colore/grig.	: PDF v
Formato file per B/N	: TIFF 💌
Formato documento	: A4 210×297 v
Risoluzione	: 300x300 dpi 💌
■ Densità	: 🙆 🔳 🔳 🔲 🖸 🙆
Immettere password amministratore	
Inoltra Annulla	

Figura B: Impostazioni rete

Impostazioni rete

Stato Rete Applicazi	ione di rete DNS Messaggi di awert SNMP SMTP
Stato generale	
Stato coll.	THE MAR PARTICIPAL
■ Nome stampante IPP	Hole FM PCOD FCOM
Versione rete	: 8.00 PT
Indirizzo MAC	10-07-06 P-0
Stato TCP/IP	
■ DHCP	: 🔿 Abilita 💿 Disabilita
Indirizzo IP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Maschera di sottorete	: 201 . DH DH DH
Gateway	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
mmettere password ammi	histratore
ок	Annulla

Español

Notas para los usuarios

Estas notas proporcionan información adicional sobre el uso del producto, así como una fe de erratas de la descripción que aparece en los manuales de funcionamiento.

Tema	Error	Corrección
 Guía del usuario Uso de las funciones del escáner > Registro de destinos de escaneo > Configuración de escaneo a carpeta Guía de fax y escáner Uso de las funciones del escáner > Registro de destinos de escaneo > Configuración de escaneo a carpeta 	Información incompleta	Elemento: Dominio Ajuste: Opcional Descripción: Si el ordenador de destino es miembro de un dominio de Directorio Activo, especifique el nombre del dominio. Puede contener hasta 15 caracteres. <i>Consulte la figura A para ver la imagen de</i> <i>pantalla correcta</i>
 Guía del usuario Configuración de la máquina mediante Web Image Monitor > Ajustes de la configuración de red > Comprobación del estado de la red 	El ajuste [Net: Monitor. Consulte la . correcta.	BIOS sobre TCP] no aparecen en Web Image figura B para ver la imagen de pantalla
 Guía del usuario Solución de problemas > Mensajes de error y estado en la pantalla 	El mensaje "C Borrar" no ap	<i>Conflicto de nombre de NetBIOS Pulse tecla arece en la pantalla del panel de control.</i>

Figure A: Configuración de escaneo a carpeta

Botón una pulsación	: 💌
Nombre completo (obligatorio)	:
Nom. serv. (ob.)	://
Por ej :	10Computer_name_or_IP\Share_Folder
Dominio (opcional)	:
Nombre de usuario (opcional)	:
Contraseña (opcional)	:
Directorio (opcional)	:
Formato de archivo para color/gris	: PDF v
Formato de archivo para B/N	: TIFF w
Tamaño del documento	: A4 210×297 🗸
Resolución	: 300x300 dpi 🛩
Densidad	: 🖸 🔳 🔳 🔲 🖸 😥
Introduzca contraseña de administrado	r
Enviar Cancelar	

Figure B: Configuración de red

Configuración	de red				
Estado de la red	Aplicación de red	DNS	Mensajes de alerta	SNMP	SMTP
Estado general					
Estado de enlace	: TROOper	i de la composition de la comp	NAMES OF A		
 Versión de red Dirección MAC 	: () 2010 : () 2010 : (0) 00 fail				
Estado de TCP/IP					
DHCP	: 🔿 Habil	itar 🎯	Deshabilit		
Dirección IP	:	-			
Máscara subred	: 201 - J.	201			
Pasarela	:	10), <u>ii</u> , <u>i</u>		
ntroduzca contraseña	de administrador				
Aceptar	Gancelar				

Nederlands

Opmerkingen voor gebruikers

Deze opmerkingen bevatten extra informatie over het gebruik van dit product en onjuiste beschrijvingen uit de handleidingen.

Onderwerp	Fout	Correctie
Gebruikershandleiding • De scannerfunctie gebruiken > Scanbestemmingen registreren > Instellingen Scan to Folder Scan- en faxhandleiding • De scannerfunctie gebruiken > Scanbestemmingen registreren > Instellingen Scan to Folder	<i>Onvolledige</i> <i>informatie</i>	Element: Domein Instelling: Optioneel Beschrijving: Als de doel-computer lid van een Active Directory domein is, specificeer dan de domeinnaam. Kan tot 15 lettertekens bevatten. Zie Illustratie A voor een correcte weergave van het scherm.
 Gebruikershandleiding Het apparaat configureren met de Web Image Monitor > Netwerkinstellingen configureren > De netwerkstatus controleren 	De [NetBIOS Web Image M Zie Illustratie scherm.	over TCP] instellingen worden niet in de Ionitor getoond. e B voor een correcte weergave van het
 Gebruikershandleiding Probleemoplossing > Fout- en statusberichten op het scherm 	De mededeli Wissen" word	ng "Conflict met NetBIOS-naam Druk op It niet op het configuratiescherm getoond.

Illustratie A: Instellingen Scan to Folder

Instellingen Scan to Fold	der
Eéntoetsknop	: •
 Volledige naam (verplicht) 	:
 Servicenaam (verplicht) 	: W V
Bijvoorbeeld:	NComputer_name_or_IP\Share_Folder
Domein (optioneel)	:
 Gebruikersnaam (optioneel) 	:
 Wachtwoord (optioneel) 	:
 Directory (optioneel) 	:
 Bestandsopmaak voor kleur/grijs 	: PDF V
Bestandsopmaak voor zwart-wit	TIFF M
Documentformaat	: A4 210×297 🛛 👻
Resolutie	: 300x300 dpi 🛩
Dichtheid	
Geef wachtwoord beheerder op	
Indienen Annul.	

Illustratie B: Netwerkinstellingen

Netwerkinstellingen					
Netwerkstatus	Netwerktoepassing	DNS	Alarmberichten	SNMP	SMTP
Algemene status					
Status koppeling	: 10.049-00-090				
IPP Printernaam	: Main (FIR) (FC)	2010	0.000		
Netwerkversie	: 008.04				
MAC-adres	100020000				
TCP/IP-status					
DHCP	: 🔿 Inschakelen	O Uitsc	hakelen		
IP-adres	: 11	. in	. 16		
 Subnet Masker 	: (M)	. 20			
Gateway	: <u>Mai</u> , <u>Mai</u>	. 📴	. 1		
Geef wachtwoord beh	neerder op				
ОК	Annul.				

Português

Notas para os Utilizadores

As presentes notas fornecem informações adicionais sobre a utilização deste produto e uma errata para a descrição nos manuais de utilização.

То́рісо	Erro	Correcção
 Manual do utilizador Utilizar a função de scanner > Registar Destinos da Digitalização > Definições de Digitalizar para Pasta Manual de digitalização e envio de faxes Utilizar a função do scanner > Registar Destinos da Digitalização > Definições de Digitalizar para Pasta 	Informações incompletas	Item: Domínio Definição: Opcional Descrição: Se o computador destino é membro de um domínio de Directório Activo, especifique o nome do domínio. Pode conter um máximo de 15 caracteres. <i>Verifique a figura A para ver a imagem de</i> <i>ecrã correcta.</i>
 Manual do utilizador Configurar o equipamento utilizando Web Image Monitor > Configurar as definições de rede > Verificar o estado da rede 	As definições Image Monito Verifique a fig	[NetBIOS sobre TCP] não aparecem no Web or. gura B para ver a imagem de ecrã correcta.
Manual do utilizador • Resolução de Problemas > Mensagens de erro e de estado no ecrã	A mensagem Limpar" não a	"Conflito de Nome NetBIOS Premir Tecla parece no monitor do painel de controlo.

Figura A: Definições de Digitalizar para Pasta

Definições de Digitalizar	para Pasta
Botão de Um Toque	: 🗸
 Nome Completo (Obrigatório) 	:
Nome de Serviço (Obrigatório)	: \\
Por exemplo:	: 'IComputer_name_or_IP\Share_Folder
Domínio (Opcional)	:
Nome de Utilizador (Opcional)	:
Palavra-Passe (Opcional)	:
 Directório (Opcional) 	:
Formato de Ficheiro para Cores/Cinzento	: PDF v
Formato de Ficheiro para P&B	: TIFF ¥
E Formato do Documento	: A4 210x297
Resolução	: 300x300 dpi 🛩
Densidade	: 🖸 🔳 🔳 🔲 🖸 🖸
Introduza a Palavra-Passe de Adminis	trador
E-	
Enviar Cancelar	

Figura B: Definições de Rede

Definições de Rede

Estado da Rede Aplic	ação de Rede DNS Mensagens de Alerta SNMP SMTP
Estado Geral	
Estado Link	: THE MEAN PORT TOPICS
Nome da Impressora IPI	P : Miles PDI IP COUP WORK
■ Versão da Rede	: 1.80.0
Endereço MAC	END TOOL FOR
Estado de TCP/IP	
■ DHCP	: O Activar Desactivar
Endereço IP	: HC: . HII
Máscara de sub-rede	201. 201. 201. 1
Gateway	1 102 1 101 10 10
ntroduza a Palavra-Passe d	e Administrador
ок с	Cancelar

